

## SCHEDA TECNICA

### HOBBYTWENTE

Nome comm. del prodotto:  
codice:

HOBBYTWENTE  
A009/A010A170  
A011/A012

Nome società produttrice:  
Indirizzo:

**TWENTE PAINTS S.r.l.**  
Viale Enrico Ortolani, 200  
00125 Acilia – Roma  
Tel: 06/5211707 – 06/52311278  
Fax: 06/52311279  
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

#### 1. Colore

Bianco e tinte di cartella

#### 2. Aspetto

Opaco

#### 3. Qualità

Idropittura lavabile, idrorepellente, traspirante, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici.

#### 4. Impiego

Su muri esterni ed interni accuratamente preparati, indicata per finiture di pregio.  
Presenta facilità d'applicazione, buona copertura e resa.

#### 5. Applicazione

Può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo su supporti preventivamente trattati con ISOTWENTE o TWENTEACRYL diluiti in maniera opportuna.  
Per applicazione a pennello diluire la prima mano con 50% di acqua e la seconda con 35-40%.  
Tra una mano e l'altra attendere 8-10 ore in funzione anche delle condizioni atmosferiche.  
Teme il gelo.

#### 6. Riverniciabilità

8-10 ore

#### 7. Resa

10 mq/lt

#### 8. Peso Specifico

1,59 + 0,05

#### 9. Viscosità

Tixotropica