

# Twente Paints S.r.l

INDUSTRIA VERNICI E RIVESTIMENTI PLASTICI

## SCHEDA TECNICA

### ISOTWENTE "A"

Nome comm. del prodotto:  
codice:

ISOTWENTE "A"  
A029/A030/A031

Nome società produttrice:  
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.  
Viale Enrico Ortolani, 200  
00125 Acilia – Roma  
Tel: 06/5211707 – 06/52311278  
Fax: 06/52311279  
E- Mail: [twentepaints@tiscalinet.it](mailto:twentepaints@tiscalinet.it)

#### 1. Colore

Trasparente lattiginoso

#### 2. Aspetto

Semilucido

#### 3. Qualità

Primer per muri a base di emulsioni vinil - acriliche.

#### 4. Impiego

Si usa in tutti quei casi si voglia uniformare l'assorbimento del muro sia interno che esterno.

#### 5. Applicazione

A pennello.

#### 6. Resa

In funzione dell'assorbimento dell'intonaco. Mediamente con 1 litro si ricoprono circa 30mq.

#### 7. Peso Specifico

1 + 0,05

#### 8. Diluizione

Con acqua 400-600%

#### 9. Riverniciabilità

8 – 10 ore.